

IR Ingersoll Rand

21-30 м³/МИН.

Передвижные воздушные компрессоры



Технические данные

Модель	9/270	9/300	12/235	17/235	21/215
Компрессор					
Производительность воздуха на выходе, м ³ /мин.	27,0	30,0	23,5	23,5	21,5
Расчетное рабочее давление – бар	8,6	8,6	12,0	17,2	21,0
Максимальное допустимое давление – бар	10,3	10,3	13,8	19	22,8
Установка предохранительного клапана – бар	15,0	15,0	15,0	28,5	28,5

Двигатель					
Производитель	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand
Модель	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE
Кол-во цилиндров	6	6	6	6	6
Частота вращения при полной нагрузке – об./мин.	1800	1800	1800	1800	1800
Мощность – кВт (л.с.)	224 (300)	254 (340)	224 (300)	254 (340)	254 (340)
Электросистема – В	24	24	24	24	24
Охлаждение	водяное	водяное	водяное	водяное	водяное
Емкость топливного бака – л	550	550	550	550	550
Выходы воздуха (Британский стандарт резьбы)	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"

Уровень шума					
Полностью соответствует нормам 2000/14/ЕС (2006)	LWa	100	100	100	100

Шины					
Размер шин	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR
Количество колес	4	4	4	4	4

Размеры (с ходовой частью) – версия CE					
Длина (буксирная балка поднята) (мм)	4735	4735	4735	4735	4735
Ширина (мм)	2000	2000	2000	2000	2000
Высота (мм)	2290	2290	2290	2290	2290
Дорожный просвет (мм)	300	300	300	300	300
Вес (нетто) фиксир. / регулир. (кг)	4665	4665	4665	4665	4665
Вес (рабочий) фиксир. / регулир. (кг)	5125	5125	5125	5125	5125

Размеры (на раме) – версия CE					
Длина (мм)	4520	4520	4520	4520	4520
Ширина (мм)	2000	2000	2000	2000	2000
Высота (мм)	2020	2020	2020	2020	2020
Вес (нетто) (кг)	4465	4465	4465	4465	4465
Вес (рабочий) (кг)	4925	4925	4925	4925	4925

